www.directcaoutchouc.com

Solutions antivibratoires

Catalogue standard

Plots & butées













Direct caoutchouc - 35 l'orée du bois - 26380 Peyrins – France
Tél : +33675274615 Email : tiltachat@gmail.com
TILT ACHAT – SIRET 400 787 461 00021

Direct Caoutchouc est un site en ligne spécialisé dans les élastomères.
Nous proposons une sélection de pièces antivibratoires composées pour la plupart de caoutchouc naturel et de métal.
Nos produits possèdent une élasticité dynamique permettant de s'adapter à de nombreuses applications mécaniques.
Leur fonction principale est de réduire les bruits et les vibrations dans de nombreux domaines.
Tous nos produits sont issus d'une fabrication européenne rigoureuse en termes de qualité.
Leurs champs d'application sont multiples tels que les machines agricoles, pompes, compresseurs, armoires électriques, climatisations, machines industrielles etc…

Panel de duretés caoutchouc de 35 à 90 Shore A selon les produits.

Nos matières vulcanisées caoutchouc réalisables :

NR : Caoutchouc naturel

CR : Polychloroprène

NBR : Copolymère butadiène-acrylonitrile


EPDM : Copolymère éthylène et propylène

Compte tenu des nombreuses références et combinaisons possibles dans notre catalogue standard, les produits disponibles sur notre site en ligne reflètent les demandes les plus fréquentes.

Si vous désirez commander un produit non disponible sur notre site, consultez-nous pour un devis.

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type A






G	h
M3	4,6,10
M4	6,8,10
M5	10,12,15
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC1008	10	8	M3xh	9	1,5
SC1010	10	10	M4xh	9	2
SC1015	10	15	M5xh	8	3
SC1017	10	17		8	3
SC1018	10	18		6	3
SC1030	10	30		5	4
SC1506	15	6	M4xh	17	1
SC1507	15	7	M5xh	17	1
SC1508	15	8	M6xh	17	1,5
SC1509	15	9		16	1,5
SC1510	15	10		16	2
SC1512	15	12		15	2,5
SC1513	15	13		15	2,5
SC1515	15	15		15	3
SC1520	15	20		14	4
SC1525	15	25		12	4,5
SC1530	15	30		12	6
SC2008	20	8	M4xh	35	1,5
SC2010	20	10	M5xh	35	1,5
SC2011	20	11	M6xh	32	2
SC2012	20	12	M8xh	32	2
SC2013	20	13		30	2,5
SC2015	20	15		30	3
SC2017	20	17		28	3,5
SC2020	20	20		26	4
SC2023	20	23		25	4,5
SC2025	20	25		24	5
SC2030	20	30		22	6,5
SC2508	25	8	M6xh	80	2
SC2510	25	10	M6xh	70	2,5
SC2512	25	12	M8xh	60	2
SC2513	25	13		60	2
SC2514	25	14		55	3
SC2515	25	15		55	3,5
SC2517	25	17		55	3,5
SC2518	25	18		50	4

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type A






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC2519	25	19	M6xh M8xh	50	4
SC2520	25	20		50	4
SC2522	25	22		45	4,5
SC2525	25	25		45	4,5
SC2527	25	27		45	5
SC2528	25	28		40	5
SC2530	25	30		40	6
SC3015	30	15	M6xh M8xh M10xh	85	3
SC3017	30	17		80	3,5
SC3018	30	18		70	3,5
SC3020	30	20		70	4
SC3022	30	22		65	5
SC3025	30	25		60	5,5
SC3030	30	30		55	6,5
SC3035	30	35		50	7,5
SC3040	30	40		45	7,5
SC3045	30	45		40	8
SC3520	35	20		100	4,5
SC4010	40	10		160	3
SC4015	40	15		140	4
SC4020	40	20		130	4,5
SC4025	40	25		115	4,5
SC4027	40	27		115	5
SC4028	40	28		105	5
SC4030	40	30		105	5,5
SC4035	40	35		100	6
SC4038	40	38		100	6,5
SC4040	40	40		100	7
SC4045	40	45		85	7
SC4060	40	60		75	8,5
SC5009	50	9	M8xh	330	2
SC5012	50	12		310	3
SC5015	50	15	M8xh M10xh M12xh	300	4
SC5017	50	17		280	4

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type A






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC5020	50	20	M8xh M10xh M12xh	280	4
SC5021	50	21		280	4
SC5025	50	25		250	5
SC5027	50	27		230	5
SC5028	50	28		220	6
SC5030	50	30		220	6
SC5035	50	35		190	7
SC5037	50	37		190	8
SC5040	50	40		180	8
SC5042	50	42		170	8
SC5045	50	45		150	9
SC5050	50	50		150	10
SC5080	50	80		100	12
SC6015	60	15	M8xh M10xh	450	5
SC6016	60	16		450	5
SC6020	60	20		420	6
SC6025	60	25	M8xh M10xh M12xh	380	7
SC6030	60	30		330	7
SC6035	60	35		290	8
SC6040	60	40		260	9
SC6045	60	45		240	9
SC6050	60	50		190	10
SC6060	60	60		160	12
SC6035	65	35	M12xh	300	8
SC7025	70	25	M10xh	600	8
SC7030	70	30	M10xh M12xh	520	9
SC7035	70	35		450	9
SC7040	70	40		420	11
SC7045	70	45		400	11
SC7050	70	50		350	11
SC7053	70	53		330	12
SC7055	70	55		330	12
SC7060	70	60		290	13
SC7070	70	70		220	13

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type A






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC7525	75	25	M10xh M12xh	620	7
SC7530	75	30		580	7
SC7535	75	35		500	8
SC7540	75	40		480	9
SC7545	75	45		440	9
SC7550	75	50		400	9
SC7555	75	55		380	10
SC7560	75	60		350	10
SC7570	75	70		280	11
SC75100	75	100		250	11
SC8017	80	17	M10xh M12xh M14xh M16xh	950	6
SC8018	80	18		910	6
SC8030	80	30		700	7
SC8040	80	40		550	8
SC8050	80	50		510	9
SC8055	80	55		470	9
SC8060	80	60		430	10
SC8065	80	65		410	10
SC8070	80	70		400	12
SC8075	80	75		380	12
SC8080	80	80		350	13
SC9060	90	60	M12xh	550	11
SC10025	100	25	M12xh M16xh	1600	6
SC10030	100	30		1450	7
SC10035	100	35		1300	7
SC10040	100	40		1200	9
SC10045	100	45		1100	9
SC10050	100	50		1100	10
SC10055	100	55		950	10
SC10060	100	60		800	10
SC10065	100	65		750	12
SC10070	100	70		700	12
SC10075	100	75		700	13

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type A






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC10080	100	80	M12xh	650	13
SC100100	100	100	M16xh	600	15
SC15050	150	50	M16xh	2100	10
SC15055	150	55	M20xh	1900	12
SC15060	150	60		1750	12
SC15075	150	75		1500	13
SC200100	200	100	M20xh	2800	15

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type B






G	h
M3	4,6,10
M4	6,8,10
M5	10,12,15
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC 1008	10	8	M3xh/M3	8	1,5
SC1010	10	10	M4xh/M4	8	2
SC1015	10	15	M5xh/M5	7	3
SC1017	10	17		7	3
SC1018	10	18		5	3
SC1030	10	30		5	3,5
SC1508	15	8	M4xh/M4	15	1,5
SC1509	15	9		15	1,5
SC1510	15	10	M4xh/M4	15	2
SC1512	15	12	M5xh/M5	14	2
SC1513	15	13	M6xh/M6	14	2
SC1515	15	15		14	3
SC1520	15	20		13	3,5
SC1525	15	25		11	4
SC1530	15	30		11	5,5
SC2010	20	10	M5xh/M5	32	1,5
SC2011	20	11	M6xh/M6	29	2
SC2012	20	12	M8xh/M8	29	2
SC2013	20	13		28	2,5
SC2015	20	15		28	3
SC2017	20	17		26	3,5
SC2020	20	20		24	3,5
SC2023	20	23		23	4
SC2025	20	25		22	4,5
SC2030	20	30		20	6
SC2515	25	15	M6xh/M6	50	3,5
SC2517	25	17	M8xh/M8	50	3,5
SC2518	25	18		46	4
SC2519	25	19		46	4
SC2520	25	20		46	4
SC2522	25	22		41	4
SC2525	25	25		41	4
SC2527	25	27		41	5
SC2528	25	28		37	5
SC2530	25	30		37	6

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type B






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC3015	30	15	M6xh/M6 M8xh/M8 M10xh/M10	78	3
SC3017	30	17		74	3
SC3018	30	18		64	3
SC3020	30	20		64	4
SC3022	30	22		60	5
SC3025	30	25		60	5,5
SC3030	30	30		51	6
SC3035	30	35		46	7
SC3040	30	40		42	7
SC3045	30	45		37	7,5
SC3520	35	20	M6xh/M6 M8xh/M8	92	4
SC4015	40	15	M6xh/M6 M8xh/M8 M10xh/M10	129	3,5
SC4020	40	20		120	4
SC4025	40	25		106	4
SC4027	40	27		106	4
SC4028	40	28		97	4,5
SC4030	40	30		97	5
SC4035	40	35		92	5
SC4038	40	38		92	5,5
SC4040	40	40		92	6,5
SC4045	40	45		78	6,5
SC4060	40	60		69	8
SC5020	50	20	M8xh/M8 M10xh/M10 M12xh/M12	258	4
SC5021	50	21		258	4
SC5025	50	25		230	5
SC5027	50	27		212	5
SC5028	50	28		203	6
SC5030	50	30		203	6
SC5035	50	35		175	7
SC5037	50	37		175	7,5
SC5040	50	40		166	7,5
SC5042	50	42		157	7,5
SC5045	50	45		138	9
SC5050	50	50		138	10
SC5080	50	80		92	11

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type B






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC6025	60	25	M8xh/M8 M10xh/M10	350	7
SC6030	60	30	M8xh/M8 M10xh/M10 M12xh/M12	304	7
SC6035	60	35		267	8
SC6040	60	40		240	9
SC6045	60	45		220	9
SC6050	60	50		175	10
SC6060	60	60		150	11
SC6535	65	35	M12xh/M12	275	8
SC7030	70	30	M10xh/M10 M12xh/M12	480	8
SC7035	70	35		420	8
SC7040	70	40		390	10
SC7045	70	45		370	10
SC7050	70	50		325	10
SC7053	70	53		305	11
SC7055	70	55		305	11
SC7060	70	60		270	12
SC7070	70	70		205	12
SC7525	75	25		570	7
SC7530	75	30		535	7
SC7535	75	35		460	8
SC7540	75	40		445	9
SC7545	75	45		405	9
SC7550	75	50		368	9
SC7555	75	55		350	9
SC7560	75	60		325	9
SC7570	75	70		260	10
SC75100	75	100		230	10
SC8017	80	17	M10xh/M10 M12xh/M12 M14xh/M14 M16xh/M16	880	6
SC8018	80	18		840	6
SC8030	80	30		650	7
SC8040	80	40		510	8
SC8050	80	50		470	8
SC8055	80	55		430	8

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type B






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC8060	80	60	M10xh/M10 M12xh/M12 M14xh/M14 M16xh/M16	400	10
SC8065	80	65		380	10
SC8070	80	70		370	12
SC8075	80	75		350	12
SC8080	80	80		320	12
SC9060	90	60	M12xh/M12	510	11
SC10040	100	40	M12xh/M12 M16xh/M16	1100	9
SC10045	100	45		1050	9
SC10050	100	50		1050	10
SC10055	100	55		900	10
SC10060	100	60		750	10
SC10065	100	65		700	11
SC10070	100	70		650	12
SC10075	100	75		650	12
SC10080	100	80		600	13
SC100100	100	100		550	14
SC15055	150	55	M16xh/M16 M20xh/M20	1750	12
SC15060	150	60		1600	12
SC15075	150	75		1400	13
SC100100	200	100	M20xh/M20	2600	14

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type C






G	h
M3	4,6,10
M4	6,8,10
M5	10,12,15
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC1008	10	8	M3 M4	7	1
SC1010	10	10	M3 M4 M5	7	1,5
SC1015	10	15		6	2,5
SC1017	10	17		6	2,5
SC1018	10	18		4	2,5
SC1030	10	30		4	3
SC1508	15	8		14	1,5
SC1509	15	9		14	1,5
SC1510	15	10		14	2
SC1512	15	12		13	2
SC1513	15	13		13	2
SC1515	15	15		13	2
SC1520	15	20		12	3
SC1525	15	25		10	3,5
SC1530	15	30		10	5
SC2015	20	15	M5 M6	26	3
SC2017	20	17		24	3
SC2020	20	20	M4 M5 M6 M8	22	3
SC2023	20	23		21	3,5
SC2025	20	25		20	4
SC2030	20	30		18	5,5
SC2515	25	15	M6	46	3,5
SC2517	25	17		46	3,5
SC2518	25	18		42	4
SC2519	25	19		42	4
SC2520	25	20	M6 M8	42	4
SC2522	25	22		38	4
SC2525	25	25		38	3,5
SC2527	25	27		38	4,5
SC2528	25	28		34	4,5
SC2530	25	30		34	5,5

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type C






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC3015	30	15	M6	72	3
SC3017	30	17		68	3
SC3018	30	18		59	3
SC3020	30	20	M6	59	3,5
SC3022	30	22	M8	55	4,5
SC3025	30	25	M6	55	5
SC3030	30	30	M8	47	5
SC3035	30	35	M10	42	6,5
SC3040	30	40		39	7
SC3045	30	45		34	7
SC3520	35	20		85	3,5
SC4015	40	15		118	3
SC4020	40	20		110	4
SC4025	40	25		98	4
SC4027	40	27		98	4
SC4028	40	28		89	4,5
SC4030	40	30		89	4,5
SC4035	40	35		85	5
SC4038	40	38		85	6
SC4040	40	40		85	6
SC4045	40	45		72	6
SC4060	40	60		64	7
SC5020	50	20	M8	235	4
SC5021	50	21	M10	235	4
SC5025	50	25	M12	210	4,5
SC5027	50	27		195	4,5
SC5028	50	28		185	5
SC5030	50	30		185	5
SC5035	50	35		160	6
SC5037	50	37		160	6,5
SC5040	50	40		150	7
SC5042	50	42		145	7
SC5045	50	45		125	8
SC5050	50	50		125	9
SC5080	50	80		85	10

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type C






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC6020	60	20	M8	350	6
SC6025	60	25	M8 M10	350	7
SC6030	60	30	M8 M10 M12	280	7
SC6035	60	35		245	7
SC6040	60	40		220	8
SC6045	60	45		200	9
SC6050	60	50		160	9
SC6060	60	60		140	10
SC6035	65	35	M12	250	7
SC7025	70	25	M10	500	7
SC7030	70	30	M10 M12	440	7
SC7035	70	35		380	8
SC7040	70	40		360	9
SC7045	70	45		340	9
SC7050	70	50		300	9
SC7053	70	53		280	10
SC7055	70	55		280	10
SC7060	70	60		250	12
SC7070	70	70		190	11
SC7525	75	25	M10	525	7
SC7530	75	30	M10 M12	490	7
SC7535	75	35		425	8
SC7540	75	40		410	8
SC7545	75	45		375	8
SC7550	75	50		340	8
SC7555	75	55		320	8
SC7560	75	60		300	9
SC7570	75	70		240	10
SC75100	75	100		210	10
SC8017	80	17	M10 M12 M14 M16	810	6
SC8018	80	18		770	6
SC8030	80	30		600	7
SC8040	80	40		470	8

PLOTS CAOUTCHOUC STANDARD
Type C






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G	Compression	
				Charge Maxi (daN)	Flèche (mm)
SC8050	80	50	M10 M12 M14 M16	430	8
SC8055	80	55		400	8
SC8060	80	60		370	9
SC8065	80	65		350	9
SC8070	80	70		340	11
SC8075	80	75		320	11
SC8080	80	80		300	11
SC9060	90	60	M12	470	10
SC10035	100	35	M12 M16	1100	7
SC10040	100	40		1000	8
SC10045	100	45		950	9
SC10050	100	50		950	9
SC10055	100	55		850	9
SC10060	100	60		700	9
SC10065	100	65		650	10
SC10070	100	70		600	11
SC10075	100	75		600	11
SC10080	100	80		550	12
SC100100	100	100		500	13
SC15050	150	50	M16 M20	1800	10
SC15055	150	55		1600	11
SC15060	150	60		1500	11
SC15075	150	75		1300	12
SC200100	200	100	M20	2400	13

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type D






G	h
M3	4,6,10
M4	6,8,10
M5	10,12,15
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC1008	10	8	M3xh
SC1010	10	10	M4xh
SC1015	10	15	M5xh
SC1017	10	17	
SC1018	10	18	
SC1030	10	30	
SC1504	15	4	
SC1505	15	5	
SC1506	15	6	
SC1507	15	7	
SC1508	15	8	
SC1509	15	9	
SC1510	15	10	
SC1512	15	12	
SC1513	15	13	
SC1515	15	15	
SC1520	15	20	
SC1525	15	25	
SC1530	15	30	
SC2005	20	5	M4xh
SC2008	20	8	M5xh
SC2010	20	10	M6xh
SC2011	20	11	M8xh
SC2012	20	12	
SC2013	20	13	
SC2015	20	15	
SC2017	20	17	
SC2020	20	20	
SC2023	20	23	
SC2025	20	25	
SC2030	20	30	
SC2508	25	8	M6Xh
SC2510	25	10	M8xh
SC2512	25	12	
SC2513	25	13	
SC2514	25	14	
SC2515	25	15	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type D






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC2517	25	17	M6xh M8xh
SC2518	25	18	
SC2519	25	19	
SC2520	25	20	
SC2522	25	22	
SC2525	25	25	
SC2527	25	27	
SC2528	25	28	
SC2530	25	30	
SC3008	30	8	M6xh M8xh M10xh
SC3010	30	10	
SC3012	30	12	
SC3013	30	13	
SC3015	30	15	
SC3017	30	17	
SC3018	30	18	
SC3020	30	20	
SC3022	30	22	
SC3025	30	25	
SC3030	30	30	
SC3035	30	35	
SC3040	30	40	
SC3045	30	45	
SC3520	35	20	
SC4010	40	10	M6xh M8xh M10xh M12xh
SC4015	40	15	
SC4020	40	20	
SC4025	40	25	
SC4027	40	27	
SC4028	40	28	
SC4030	40	30	
SC4035	40	35	
SC4038	40	38	
SC4040	40	40	
SC4045	40	45	
SC4060	40	60	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type D






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC5007	50	7	M8xh
SC5009	50	9	M10xh
SC5012	50	12	M8xh
SC5015	50	15	M10xh
SC5017	50	17	M12xh
SC5020	50	20	
SC5021	50	21	
SC5025	50	25	
SC5027	50	27	
SC5028	50	28	
SC5030	50	30	
SC5035	50	35	
SC5037	50	37	
SC5040	50	40	
SC5042	50	42	
SC5045	50	45	
SC5050	50	50	
SC5080	50	80	
SC6015	60	15	M8xh
SC6016	60	16	M10xh
SC6020	60	20	M12xh
SC6025	60	25	
SC6030	60	30	
SC6035	60	35	
SC6040	60	40	
SC6045	60	45	
SC6050	60	50	
SC6060	60	60	
SC6535	65	35	M12xh
SC7020	70	20	M10xh
SC7025	70	25	M12xh
SC7030	70	30	
SC7035	70	35	
SC7040	70	40	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type D






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC7045	70	45	M10xh
SC7050	70	50	M12xh
SC7053	70	53	
SC7055	70	55	
SC7060	70	60	
SC7070	70	70	
SC7520	75	20	
SC7525	75	25	
SC7530	75	30	
SC7535	75	35	
SC7540	75	40	
SC7545	75	45	
SC7550	75	50	
SC7555	75	55	
SC7560	75	60	
SC7570	75	70	
SC75100	75	100	
SC8017	80	17	M10xh
SC8018	80	18	M12xh
SC8030	80	30	M14xh
SC8040	80	40	M16xh
SC8050	80	50	
SC8055	80	55	
SC8060	80	60	
SC8065	80	65	
SC8070	80	70	
SC8075	80	75	
SC8080	80	80	
SC9060	90	60	M12xh
SC10025	100	25	M12xh
SC10030	100	30	M16xh
SC10035	100	35	
SC10040	100	40	
SC10045	100	45	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type D






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC10045	100	45	M12xh M16xh
SC10050	100	50	
SC10055	100	55	
SC10060	100	60	
SC10065	100	65	
SC10070	100	70	
SC10075	100	75	
SC10080	100	80	
SC100100	100	100	
SC15050	150	50	M16xh M20xh
SC15055	150	55	
SC15060	150	60	
SC15075	150	75	
SC200100	200	100	M20xh

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type E






G	h
M3	4,6,10
M4	6,8,10
M5	10,12,15
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC1008	10	8	M3
SC1010	10	10	M4
SC1015	10	15	M5
SC1017	10	17	
SC1018	10	18	
SC1030	10	30	
SC1508	15	8	M3
SC1509	15	9	M4
SC1510	15	10	M5
SC1512	15	12	M6
SC1513	15	13	
SC1515	15	15	
SC1520	15	20	
SC1525	15	25	
SC1530	15	30	
SC2008	20	8	M4
SC2010	20	10	M5
SC2011	20	11	M6
SC2012	20	12	M8
SC2013	20	13	
SC2015	20	15	
SC2017	20	17	
SC2020	20	20	
SC2023	20	23	
SC2025	20	25	
SC2030	20	30	
SC2510	25	10	M5
SC2512	25	12	M6
SC2513	25	13	M8
SC2514	25	14	
SC2515	25	15	
SC2517	25	17	
SC2518	25	18	
SC2519	25	19	
SC2520	25	20	
SC2522	25	22	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type E






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC2525	25	25	M5
SC2527	25	27	M6
SC2528	25	28	M8
SC2530	25	30	
SC3010	30	10	M6
SC3012	30	12	M6
SC3013	30	13	M8
SC3015	30	15	M6
SC3017	30	17	M8
SC3018	30	18	M10
SC3020	30	20	
SC3022	30	22	
SC3025	30	25	
SC3030	30	30	
SC3035	30	35	
SC3040	30	40	
SC3045	30	45	
SC3520	35	20	
SC4010	40	10	
SC4015	40	15	
SC4020	40	20	
SC4025	40	25	
SC4027	40	27	
SC4028	40	28	
SC4030	40	30	
SC4035	40	35	
SC4038	40	38	
SC4040	40	40	
SC4045	40	45	
SC4060	40	60	
SC5012	50	12	M8
SC5015	50	15	
SC5017	50	17	M8
SC5020	50	20	M10
SC5021	50	21	M12
SC5025	50	25	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type E






G	h
M6	6,8,10,12,15,18,20,23,28
M8	8,10,12,15,18,20,23,25,28,33
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC5027	50	27	M8
SC5028	50	28	M10
SC5030	50	30	M12
SC5035	50	35	
SC5037	50	37	
SC5040	50	40	
SC5042	50	42	
SC5045	50	45	
SC5050	50	50	
SC5080	50	80	
SC6015	60	15	
SC6016	60	16	
SC6020	60	20	
SC6025	60	25	
SC6030	60	30	
SC6035	60	35	
SC6040	60	40	
SC6045	60	45	
SC6050	60	50	
SC6060	60	60	
SC6535	65	35	M12
SC7020	70	20	M10
SC7025	70	25	M12
SC7030	70	30	
SC7035	70	35	
SC7040	70	40	
SC7045	70	45	
SC7050	70	50	
SC7053	70	53	
SC7055	70	55	
SC7060	70	60	
SC7070	70	70	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type E






G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC7520	75	20	M10
SC7525	75	25	M12
SC7530	75	30	
SC7535	75	35	
SC7540	75	40	
SC7545	75	45	
SC7550	75	50	
SC7555	75	55	
SC7560	75	60	
SC7570	75	70	
SC75100	75	100	
SC8017	80	17	M10
SC8018	80	18	M12
SC8030	80	30	M14
SC8040	80	40	M16
SC8050	80	50	
SC8055	80	55	
SC8060	80	60	
SC8065	80	65	
SC8070	80	70	
SC8075	80	75	
SC8080	80	80	
SC9060	90	60	M12
SC10030	100	30	M12
SC10035	100	35	M16
SC10040	100	40	
SC10045	100	45	
SC10050	100	50	
SC10055	100	55	
SC10060	100	60	
SC10065	100	65	
SC10070	100	70	
SC10075	100	75	
SC10080	100	80	
SC100100	100	100	

PLOTS / BUTEES CAOUTCHOUC STANDARD
Type E








G	h
M10	10,12,15,18,20,23,25,28,33,38,43
M12	10,12,18,20,23,25,27,33,37,42
M14	27,33,37,42,53
M16	26,36,41,46
M20	41,45

Plots / butées standards : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)



Référence	∅ D (mm)	H (mm)	G
SC15050	150	50	M16 M20
SC15055	150	55	
SC15060	150	60	
SC15075	150	75	
SC200100	200	100	M20

 Type A	 Type B	 Type C
		

Plots diabolos : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	D	d	H	G	h	t
SD1004508	10	4,5	8	M3	6	3
SD100810	10	8	10	M4	10	4
SD1508515	15	8,5	15	M4	10	4
SD151215	15	12	15	M4	10	4
SD201230	20	12	30	M6	18	6
SD201415	20	14	15	M6	18	6
SD201419	20	14	19	M4	10	4
SD201430	20	14	30	M4	10	4
SD201620	20	16	20	M6	18	6
SD211622	21	16	22	M6	18	6
SD251820	25	18	20	M8	23	8
SD252020	25	20	20	M6	10	6
SD302220	30	22	20	M8	23	8
SD302520	30	25	20	M8	23	8
SD301825	30	18	25	M8	20	6
SD3019541	30	19,5	41	M8	20	8
SD352534	35	25	34	M8	20	8
SD353115	35	31	15	M8	20	8
SD402530	40	25	30	M8	23	8
SD403330	40	33	30	M8	23	8
SD402048	40	20	48	M8	23	8
SD503550	50	35	50	M10	28	10
SD504230	50	42	30	M10	28	10
SD504615	50	46	15	M10	28	10
SD554445	55	44	45	M8	28	8
SD572545	57	25	45	M10	28	10
SD574445	57	44	45	M10	28	10
SD572545	57	25	45	M8	20	8
SD604960	60	49	60	M10	28	10
SD704553	70	45	53	M12	28	12
SD756040	75	60	40	M12	37	12
SD958075	95	80	75	M16	41	16
SD18015075	180	150	75	M20	45	20

BUTEES PARABOLES

 Type KP-D	 Type KP-E
	


Butées paraboles : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)

Référence	D	H	G	h
BP1010	10	10	M5	12
BP1522	15	22	M6	18
BP2015	20	15	M6	10
BP2024	20	24	M6	18
BP2516	25	16	M6	18
BP2520	25	20	M6	18
BP3030	30	30	M8	20
BP3036	30	36	M8	20
BP3540	35	40	M8	23
BP5050	50	50	M10	28
BP5057	50	57	M10	28
BP5061	50	61	M8	28
BP5067	50	67	M8	33
BP5068	50	68	M10	38
BP6040	60	40	M10	28
BP7058	70	58	M12	32
BP7060	70	60	M12	37
BP7589	75	89	M12	37
BP9580	95	80	M16	41
BP115136	115	136	M16	41
BP11877	118	77	M16	41

Butées KE : caoutchouc naturel NR 55 Shore A / acier ST37 (autres combinaisons ou duretés sur demande)




Type KE-D



Référence	D	H	G	h
BKE5035	50	35	M8 M10	10
BKE8060	80	60	M12 M16	37
BKE12590	125	90	M16	41



Type KE-E



Référence	D	H	G	t
BKE5035	50	35	M8 M10	8 10
BKE8060	80	60	M12 M16	12 16
BKE12590	125	90	M16	16